

DRÄGER · ADEMBESCHERMING · AANGEDREVEN VENTILATORUNIT (PAPR)

Dräger X-plore 8700

Productcode: R59550 · Serie: Dräger X-plore 8000



Dräger X-plore 8700 is een ATEX- en IECEx-goedgekeurd aangedreven luchtzuiverend ademhalingstoestel voor explosiegevaarlijke omgevingen en kan worden gebruikt in Ex-zones 1, 2, 21 en 22. Met het geplaatste X-plore 8000-filter beschermt het tegen deeltjes, gassen en dampen en bereikt het afhankelijk van het hoofddeel TH3 of TM3. Uitschakeling bij overstroom, ingekapselde elektronica, redundante veiligheidscircuits, drievoudige alarmen en Ex-accu's zorgen voor maximaal 20 uur gebruik.

- 01 ATEX / IECEx: Ex-zones 1, 2, 21, 22
- 02 TH3 / TM3, afhankelijk van het hoofddeel
- 03 Drie luchtstroomniveaus, automatische slangherkenning
- 04 Ex-accu: 4-8 of 8-20 uur
- 05 Uitschakeling bij overstroom en redundante veiligheidscircuits
- 06 Akoestische, visuele en trilalarmen

Technische gegevens

MERK	Dräger
MODEL	Dräger X-plore 8700
DEELTJESKLASSE	TH3 · TM3
GEBRUIKSDUUR ACCU	20 uur
COMPATIBELE MASKERS / FILTERS / KAPPEN	Dräger X-plore 8000 Helmets · Dräger X-plore 8000 Hoods · Dräger X-plore 8000 Face Shield · Dräger X-plore 8000 Welding Visors · Dräger X-plore 8000 Head Pieces with Hood · Dräger X-plore 4740 · Dräger X-plore 6300 · Dräger X-plore 6530 · Dräger X-plore 6570 · Dräger FPS 7000
GEWICHT	1530 g

Gasfiltertypen

TYPE	CAPACITEIT
A	2
K	2
A	1
B	1
E	1
K	1
Hg	—

Normen

NORM	EDITIE	PRESTATIE
EN 12941	—	TH3
EN 12942	—	TM2
EN 12942	—	TM3
AS/NZS 1716	2012	—
NIOSH 42 CFR 84	—	—

Varianten

CODE	KENMERK
R59550	Blower unit

Toepassingsgebieden

Mijnbouw