

Dräger ademluchtcilinders

Serie: Dräger ademluchtcilinders



Dräger-persluchtcilinders voor ademlucht zijn cilinders voor elke toepassing waarbij ademhalingsbescherming nodig is. Het assortiment loopt van koolstofcomposiet tot staal. De NANO type 4-cilinder is volledig van composiet en ontworpen om het gewicht dat brandweerlieden dragen tot een minimum te beperken; hij weegt 2.8 kg bij 6.8 l / 300 bar inclusief beschermkappen, meer dan 47% lichter dan stalen type 1-cilinders. De koolstofcomposiet type 3-cilinder heeft een naadloze aluminium liner omwikkeld met koolstofvezel en is 33% lichter dan staal type 1. Stalen type 1-cilinders zijn bedoeld voor toepassingen met een beperkt budget, zoals de scheepvaartsector. De cilinders kunnen machinaal of met de hand worden gereinigd met een standaard reinigingsmiddel en kunnen worden aangepast met logo, labels en kleuren. Afhankelijk van vulcycli en materialen is de ontwerplevensduur 20 jaar, 30 jaar of onbeperkt (NLL). Een doorstroombegrenzer (EFV) voorkomt ongecontroleerd vrijkomen van lucht als de afsluiter beschadigd is; de afsluiter is goedgekeurd volgens EN 144. Een QuickConnect-koppeling, het Twinpack-systeem en vlamvertragende hoezen worden als accessoires aangeboden.

- 01 Opties in koolstofcomposiet (type 3, NANO type 4) en staal (type 1)
- 02 NANO type 4: 6.8 l / 300 bar, 2.8 kg met kappen
- 03 Ontwerplevensduur 20 jaar, 30 jaar of onbeperkt (NLL)
- 04 Doorstroombegrenzer (EFV) en afsluiter goedgekeurd volgens EN 144
- 05 Aan te passen met logo, labels en kleuren

Technische gegevens

MERK

Dräger

MODEL

Dräger ademluchtcilinders

HOUDBAARHEID / LEVENSDUUR

Ontwerplevensduur 20 jaar, 30 jaar of ongelimiteerd (NLL), afhankelijk van vulcycli en materialen

Normen**NORM**

EN 144