

# Dräger Oxy SR

Serie: Dräger Oxy SR



De Dräger Oxy SR is een zuurstofzelfredder: een van de omgevingslucht onafhankelijk ademhalingsbeschermingsmiddel voor zelfredding, dat een betrouwbare en kostenefficiënte zelfreddingsoplossing biedt voor mijnbouwactiviteiten. Hij is verkrijgbaar met 30 of 60 minuten vluchttijd en kan gedurende de gehele levensduur onderhoudsvrij worden gebruikt, zonder aanvullende druk- of gewichtstests. Hij heeft een comfortabel bijtmondstuk, neusklem en beschermbril, biedt een lage ademweerstand en is antistatisch. Een snelle visuele controle van de buitenschaal, het Safety Eye en de optionele temperatuurindicator bevestigt dat het toestel functioneel is. Er is een trainingstoestel beschikbaar om het aantrekken te oefenen; optioneel kan dit de verhoogde temperatuur van de ingeademde lucht en de ademweerstand simuleren. De toestellen van 30 en 60 minuten worden op vergelijkbare wijze aangetrokken, en als alternatief is een CAP III-toestel (NIOSH) beschikbaar. Er zijn twee levensduuropties: 5 of 10 jaar. Hij kan aan een schouder- of heupriem worden gedragen, met daarnaast opties voor een wandhouder en handlus. Hij beschermt tegen giftige gasen en/of zuurstoftekort, is goedgekeurd volgens DIN EN 13794 en heeft temperatuurklasse T1-T4. Dräger voert beschadigde, geopende, gebruikte en verlopen zelfredders af.

- 01 Zuurstofzelfredder onafhankelijk van de omgevingslucht
- 02 30 of 60 minuten vluchttijd
- 03 5 of 10 jaar onderhoudsvrije levensduur
- 04 Bijtmondstuk, neusklem en beschermbril
- 05 Goedgekeurd volgens DIN EN 13794, temperatuurklasse T1-T4
- 06 Voor mijnbouwactiviteiten

## Technische gegevens

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| MERK                                       | Dräger                                   |
| MODEL                                      | Dräger Oxy SR                            |
| BESCHERMT TEGEN                            | toxic gases and/or lack of oxygen        |
| MED-GECEERTIFICEERD<br>(SCHEEPSUITRUSTING) | Nee                                      |
| GEWICHT                                    | 7.72 lb (3.5 kg)                         |
| HOUDBAARHEID / LEVENSDUUR                  | 5 or 10 years (depending on the version) |

## Normen

|          |
|----------|
| NORM     |
| EN 13794 |

## Certificaten

|        |      |
|--------|------|
| OVERIG | UKCA |
|--------|------|

## Toepassingsgebieden

Mijnbouw