

Dräger PARAT 7500

Serie: Dräger PARAT



De Dräger PARAT 7500 is een gecombineerde brand- en industriële vluchtkap, uitgerust met een ABEK CO P3-filter. Hij beschermt gedurende minimaal 15 minuten tegen giftige industriële gassen en brandgassen, waaronder koolmonoxide, en tegen dampen en deeltjes, en de intuïtieve bediening zorgt voor een zo snel mogelijke vlucht met een hoog draagcomfort. Het filter is goedgekeurd volgens EN 403:2004 en DIN 58647-7:1997 en aanvullend getest volgens EN 14387; het is gedurende de lange levensduur goed afgesloten met twee filterpluggen. Er zijn twee verpakkingsopties: de Soft Pack, van textiel met bescherming tegen binnendringend stof volgens IP5, en de Hard Case, een robuuste kunststof behuizing met bescherming tegen spatwater volgens IP54. Beide hebben een kijkvenster om de vervaldatum van het filter en de staat van het toestel te controleren, en een veiligheidszegel laat zien of de unit is geopend. Soft Pack en Hard Case kunnen worden gedragen met een riem, schouderriem, grijpclip of riemclip, en de Hard Case kan ook met een wandhouder aan de wand worden gemonteerd. Hij is in drie stappen klaar voor de vlucht: bij het openen van de verpakking komt de filterplug automatisch los, het filter wordt in de gebruikspositie gebracht en de kap kan direct worden opgezet; de zelfinstellende interne hoofdbebanding hoeft niet verder te worden afgesteld. De gebruiksduur van het filter is acht jaar; door het filter na acht jaar te vervangen wordt de totale gebruiksduur van de kap verlengd tot 16 jaar. Dräger biedt een filtervervangingservice of een deskundige training voor uw medewerkers.

- 01 Brand- en industriële vluchtkap in één
- 02 ABEK CO P3-filter: gassen incl. CO, dampen en deeltjes
- 03 Min. 15 minuten, goedgekeurd volgens EN 403:2004 en DIN 58647-7:1997
- 04 Verpakking als Soft Pack (IP5) of Hard Case (IP54)

05 In 3 stappen klaar voor de vlucht, zelfinstellende hoofdbebanding

06 Gebruiksduur 16 jaar bij filtervervanging na 8 jaar

Technische gegevens

MERK	Dräger
MODEL	Dräger PARAT 7500
GEBRUIKSDUUR	15 min
BESCHERMT TEGEN	ABEK CO P3 filter: toxic industrial and fire-related gases incl. carbon monoxide, vapours and particles
HOUDBAARHEID / LEVENSDUUR	16 years total service life (filter service life 8 years; filter replacement extends it by 8 years)

Normen

NORM	EDITIE
EN 403	2004
DIN 58647-7	1997