

Dräger Saver CF

Serie: Dräger Saver



De Dräger Saver CF is een vluchtademluchttoestel met constante luchtstroom en een vlamvertragende kap. Hij is eenvoudig op te zetten en werkt automatisch: bij het openen wordt hij geactiveerd en begint hij een continue toevoer van ademlucht naar de kap, zodat hij met minimale training kan worden gebruikt. Hij is zo ontworpen dat hij ook geschikt is voor mensen met een bril of gezichtsbehaving. Afhankelijk van het model levert hij 10 of 15 minuten vluchtlucht: de Saver CF10 heeft een aluminium cilinder van 2 L 200 bar, de Saver CF15 een stalen cilinder van 3 L 200 bar en de Saver CF15 CC een koolstofcomposiet cilinder van 3 L 200 bar. Een eenvoudig, faalveilig reduceersysteem zorgt voor een constante luchtstroom totdat de cilinder volledig leeg is, en een alarmfluit klinkt voordat de luchtvoorraad is uitgeput. De vlamvertragende kap heeft een groot vizier voor maximaal perifeer zicht. Hij is verkrijgbaar met een zachte tas of een harde koffer; de zwarte antistatische koffers en feloranje tassen hebben fotoluminescente panelen en reflecterende strepen voor zichtbaarheid bij weinig licht. Hij kan in gevaarlijke zones aan de wand worden gemonteerd en als borsttas of over de schouder worden gedragen; de materialen zijn wasbaar, vlamvertragend en laten water vrij wegglopen. De SE-versie heeft een nieuw ontwikkelde nekafdichting die bestand is tegen hoge temperaturen, ozon en dieseldampen, zoals vaak aanwezig in machinekamers; standaard Saver CF15-units kunnen met de SE-optie worden achteraf uitgerust. Via een transparant venster op de tas en koffer kan de cilindermanometer worden gecontroleerd zonder de unit uit te pakken. Hij is goedgekeurd volgens EN 1146 (2005), DNV GL brand- en typegoedkeuring, SOLAS Hoofdstuk II-2, de Richtlijn uitrusting van zeeschepen, de Richtlijn drukapparatuur en ISO 23269-1:2008; versies met harde koffer en antistatische zachte tas zijn geschikt voor explosieve atmosferen (zone 0). Hij weegt 15.21 lb.

- 01 Kap met constante luchtstroom die automatisch activeert bij openen

- 02 10 of 15 minuten vluchtlicht, afhankelijk van het model
- 03 Alarmfluit voordat de luchtvoorraad is uitgeput
- 04 Goedgekeurd volgens EN 1146 (2005), MED en SOLAS II-2
- 05 Tas of koffer met fotoluminescente panelen en reflecterende strepen
- 06 Cilinderdruk controleren via het venster zonder uitpakken

Technische gegevens

MERK	Dräger
MODEL	Dräger Saver CF
VULDRIK	200 bar
WAARSCHUWINGSSYSTEEM	Alarm whistle sounds before the air supply is exhausted
MED-GECEERTICEERD (SCHEEPSUITRUSTING)	Ja
GEWICHT	15.21 lb (6.9 kg)

Normen

NORM	EDITIE
EN 1146	2005
ISO 23269-1	2008

Certificaten

MED	MED
OVERIG	SOLAS Chapter II-2
OVERIG	DNV GL Certificate of Fire Approval and Certificate of Type Approval