

DRÄGER · BESCHERMENDE KLEDING · GASDICHT CHEMICALIËNPAK

CPS 5900

Serie: CPS



Het Dräger CPS 5900 is een gasdicht chemicaliënbeschermingspak voor beperkt gebruik, ter bescherming tegen industriële chemicaliën en strijdmiddelen. Het is gemaakt van Zytron® 500, het ademluchttoestel (SCBA) wordt in het pak gedragen en het is goedgekeurd volgens NFPA 1994 Class 2 en EN 943 deel 1 en 2 (ET). Het is verkrijgbaar in vijf maten en heeft een houdbaarheid van tien jaar.

- 01 Gasdichte uitvoering voor beperkt gebruik
- 02 Zytron® 500-materiaal; naden binnen en buiten gestikt en met hete lucht afgetaped
- 03 Ademluchttoestel (SCBA) in het pak gedragen
- 04 Brede instap aan de voorzijde links, rits van onder naar boven
- 05 Vaste handschoenen (butyl buiten, laminaat binnen), Kevlar-overhandschoenen, geïntegreerde sokken
- 06 NFPA 1994 Class 2 en EN 943 deel 1 en 2 (ET)

Technische gegevens

MERK	Dräger
MODEL	CPS 5900
HERGEBRUIK	Beperkt gebruik
BUITENSTOF	Zytron® 500
INSTAP / RITS	Wide front entry on left side; zipper fastener (bottom up)
GEÏNTEGREERDE HANDSCHOENEN / LAARZEN	Integrated gas-tight socks with boot flaps; fixed gloves (butyl outer, laminate inner lining)
POSITIE SCBA	Binnen het pak
MATEN	Five sizes; wearer height 4' 11" to 6' 11"
KLEUR	Orange
ONDERHOUD / WASSEN	Shelf life 10 years

Permeatielijst chemicaliën

CAS	TIJD	CHEMISCHE STOF
7664-41-7	> 480 min	Ammonia (anhydrous)
630-08-0	> 480 min	Carbon monoxide
7722-84-1	> 480 min	Hydrogen peroxide
67-56-1	> 480 min	Methanol
50-00-0	> 480 min (1)	Formaldehyde
7664-39-3	> 480 min	Hydrogen fluoride (anhydrous)
7803-51-2	> 480 min	Phosphine
7782-50-5	> 480 min	Chlorine

Normen

NORM	PRESTATIE
EN 943-1	—
EN 943-2	ET
NFPA 1994	Class 2

Toepassingsgebieden

Chemie