

DRÄGER · DRAAGBARE GASDETECTIE · ENKELGAS (PERSOONLIJK)

Pac 8500

Serie: Pac



De Dräger Pac 8500 is een eengasdetector met onbeperkte levensduur; met een dubbele sensor meet hij H₂S/CO, O₂/CO of H₂S/O₂ tegelijkertijd. De waterstofgecompenseerde CO-sensor vermindert de kruisgevoeligheid aanzienlijk bij het meten van CO met waterstof op de achtergrond. Hij heeft TLV/TWA- en STEL-alarmgrenzen, een data- en gebeurtenissenlogger en live gegevensoverdracht naar Gas Detection Connect via Bluetooth. IP68, ATEX-, IECEx- en cCSAus-goedgekeurd; gewicht 106 g.

- 01 Twee gassen tegelijk met een dubbele sensor: H₂S/CO, O₂/CO, H₂S/O₂
- 02 Optionele waterstofgecompenseerde CO-sensor
- 03 Onbeperkte levensduur; TLV/TWA- en STEL-alarmen
- 04 Live gegevens naar Gas Detection Connect via Bluetooth
- 05 IP68, ATEX, IECEx, cCSAus; 106 g

Technische gegevens

MERK	Dräger
MODEL	Pac 8500
GEMETEN GASSEN	CO · H ₂ S · O ₂
AANTAL GASSEN TEGELIJK	2
SENORTECHNOLOGIEËN	Elektrochemisch
IP-KLASSE	IP68
BEDRIJFSDUUR	2 jaar (24/7)
BEDRIJFSTEMPERATUUR	-40–55 °C
ALARMEN	Akoestisch, visueel en vibratie; twee knipperende LEDs boven- en onderkant (360°)
AANSLUITING	Bluetooth
DATALOGGING	Data- en eventlogger: concentraties en gebeurtenissen met datum en tijd
OVERIGE GOEDKEURINGEN	Geen

GEWICHT	106 g
---------	-------

COMPATIBELE SENSOREN / POMPEN / TESTSTATIONS / KALIBRATIEGASSEN	Bump Test Station · X-dock Station
---	------------------------------------

Certificaten

ATEX	ATEX
------	------

IECEX	IECEX
-------	-------

OVERIG	cCSAus
--------	--------

OVERIG	CE
--------	----

OVERIG	EAC
--------	-----