

DRÄGER · DRAAGBARE GASDETECTIE · MULTIGAS (PERSOONLIJK)

X-am 3500

Serie: X-am



De Dräger X-am 3500 is een multigasdetector voor 1 tot 4 gassen, ontworpen voor vrijgavemetingen. Naast brandbare gassen en dampen meet hij O₂, CO en H₂S, NO₂ of SO₂. De krachtige interne pomp werkt met slangen tot 45 meter, en met een pompadapter kan worden overgeschakeld naar diffusiemodus. IP68, Li-ion-accu, inductief laden, ATEX-, IECEx- en MED/DNV GL-goedgekeurd; gewicht 550 g.

- 01** 1–4 gassen voor vrijgavemetingen
- 02** Interne pomp, slangen tot 45 m; omschakelen naar diffusiemodus
- 03** CAT + EC-sensoren: Ex, O₂, CO, H₂S/NO₂/SO₂
- 04** Akoestisch alarm van 100 dB(A), gekleurde leds en vibratie
- 05** IP68, inductief laden, ATEX, IECEx, MED/DNV GL

Technische gegevens

MERK	Dräger
MODEL	X-am 3500
GEMETEN GASSEN	Ex / LEL · O ₂ · CO · H ₂ S · NO ₂ · SO ₂
AANTAL GASSEN TEGELIJK	4
BEMONSTERING	Interne pomp
SENSORTECHNOLOGIEËN	Katalytisch · Elektrochemisch
IP-KLASSE	IP68
BATTERIJ	Oplaadbaar Li-ion
BEDRIJFSDUUR	>24u
ALARMEN	Gekleurde alarm-LEDs; hoorn 100 dB(A) op 30 cm afstand; vibratie
OVERIGE GOEDKEURINGEN	MED/DNV GL (scheepvaart); prestatiegoedkeuring
AFMETINGEN	7,7x17,9x4,2 cm (b x h x d)
GEWICHT	550 g

COMPATIBELE SENSOREN /
POMPEN / TESTSTATIONS /
KALIBRATIEGASSEN

X-dock Station

Normen

NORM

EN 60079-29-1

Certificaten

ATEX

ATEX

IECEX

IECEX

OVERIG

cCSAus

OVERIG

CE

OVERIG

EAC

MED

MED/DNV GL