

DRÄGER · DRAAGBARE GASDETECTIE · ENKELGAS (PERSOONLIJK)

X-am 5100

Serie: X-am



De Dräger X-am 5100 is een draagbare eengasdetector, ontworpen voor reactieve gassen zoals HF, HCl, H₂O₂ of hydrazine, die wordt gebruikt voor persoonlijke luchtbewaking. Een speciaal apparaatontwerp met directe gasinlaat voorkomt gasadsorptie aan de behuizing, wat zorgt voor een snelle sensorrespons en nauwkeurige meetwaarden. Hij is licht en robuust, met een drievoudig alarm (360° visueel, akoestisch met meerdere tonen, vibratie) en bediening met twee knoppen. Hij werkt op vervangbare alkalinebatterijen of een NiMH-accu die in het apparaat wordt opgeladen. IP54, -20 tot 50 °C, 220 g; ATEX-, IECEx- en cCSAus-goedgekeurd.

- 01 Eengasmeting van HF, HCl, H₂O₂ of hydrazine; persoonlijke luchtbewaking
- 02 Directe gasinlaat voorkomt adsorptie aan de behuizing voor een snelle sensorrespons
- 03 Drievoudig alarm: 360° visueel, akoestisch met meerdere tonen, vibratie
- 04 Vervangbare alkalinebatterijen of NiMH-accu die in het apparaat wordt opgeladen
- 05 IP54, -20...50 °C, 220 g; ATEX, IECEx, cCSAus

Technische gegevens

MERK	Dräger
MODEL	X-am 5100
GEMETEN GASSEN	Overig
AANTAL GASSEN TEGELIJK	1
IP-KLASSE	IP54
BEDRIJFSTEMPERATUUR	-20-50 °C
ALARMEN	Drievoudig alarm: optisch (360°), akoestisch (meertonig), vibratie
OVERIGE GOEDKEURINGEN	Geen

GEWICHT	220 g
---------	-------

Certificaten

ATEX	ATEX
------	------

IECEX	IECEX
-------	-------

OVERIG	cCSAus
--------	--------

OVERIG	CE
--------	----

OVERIG	EAC
--------	-----