

DRÄGER · DRAAGBARE GASDETECTIE · MULTIGAS (PERSOONLIJK)

X-am 5600

Serie: X-am



De Dräger X-am 5600 is een van de kleinste gasdetectoren voor maximaal 6 gasen, uitgerust met infraroodsensortechnologie en ontworpen voor persoonlijke luchtbewaking. Naast brandbare gasen meet hij CO₂, O₂, CO, H₂S, NO₂ en SO₂, met een keuze uit meer dan 40 sensoren. De infraroodsensoren gaan doorgaans tot acht jaar mee en hoeven slechts om de 12 maanden te worden gekalibreerd. Een optionele externe pomp met slangen tot 45 m is geschikt voor vrijgavemetingen. IP67, NiMH-accu, geschikt voor Ex-zone 0; ATEX-, IECEx- en MED/ DNV GL-goedgekeurd, 220 g.

- 01 1–6 gasen voor persoonlijke bewaking; meer dan 40 sensoropties
- 02 Infrarood-Ex- en CO₂-sensoren: doorgaans tot acht jaar gebruik, kalibratie om de 12 maanden
- 03 Dual IR CO₂/Ex-sensor; IR Ex gecombineerd met elektrochemische H₂ HC voor waterstof
- 04 Optionele externe X-am-pomp, slangen tot 45 m; geschikt voor Ex-zone 0
- 05 IP67, ATEX, IECEx, MED/DNV GL; 220 g

Technische gegevens

MERK	Dräger
MODEL	X-am 5600
GEMETEN GASSEN	Ex / LEL · CO ₂ · O ₂ · CO · H ₂ S · NO ₂ · SO ₂
AANTAL GASSEN TEGELIJK	6
BEMONSTERING	Externe pomp optioneel
SENORTECHNOLOGIEËN	Infrarood · Elektrochemisch
IP-KLASSE	IP67
BATTERIJ	Oplaadbaar NiMH
BEDRIJFSDUUR	>12u

OVERIGE GOEDKEURINGEN	MED/DNV GL (scheepvaart); prestatiegoedkeuring
AFMETINGEN	4,8x13x4,4 cm (b x h x d)
GEWICHT	220 g
COMPATIBELE SENSOREN / POMPEN / TESTSTATIONS / KALIBRATIEGASSEN	Bump Test Station · X-dock Station

Certificaten

ATEX	ATEX
IECEX	IECEX
OVERIG	cCSAus
OVERIG	CE
OVERIG	EAC
MED	MED/DNV GL