

Dräger X-am® pomp

Serie: X-am



De Dräger X-am pomp is een externe pomp voor de draagbare gasdetectoren Dräger X-am 2500/2800 en X-am 5000/5600/5800, ontworpen voor metingen op afstand en vrijgavemetingen in tanks en tankinstallaties, tunnels of schachten. De pomp wordt op de X-am geklikt; hij start automatisch wanneer hij op een ingeschakelde gasdetector wordt aangesloten en schakelt automatisch uit wanneer hij wordt verwijderd, zodat het wisselen van diffusie- naar pompmodus snel en eenvoudig is. Met de pomp kan omgevingslucht worden bereikt vanaf een afstand van maximaal 45 m; hij is geoptimaliseerd voor slangen met een diameter van 3 mm. De pomp is goedgekeurd voor gebruik in Ex-zone 0. Met een hoogte van 17,5 cm en een gewicht van 200 g is hij compact; hij is stof- en waterdicht volgens IP67 en werkt betrouwbaar bij lage temperaturen tot -40 °C. De accu wordt via micro-USB met een standaardlader voor mobiele telefoons in ongeveer zes uur opgeladen; de capaciteit is voldoende voor drie werkweken met 8 metingen per dag (of maximaal 20 uur continu gebruik) zonder de gebruiksduur van de X-am te verminderen. Pompbedrijfstijd, laadstatus, accuwaarschuwingen en het debietalarm worden op de X-am weergegeven en in de datalogger opgeslagen; de totale bedrijfstijd kan worden geëvalueerd met de Dräger CC-Vision-software.

- 01 Externe pomp voor X-am 2500/2800 en 5000/5600/5800
- 02 Start automatisch bij aansluiten, stopt bij verwijderen
- 03 Meting op afstand tot 45 m
- 04 Goedgekeurd voor gebruik in Ex-zone 0
- 05 IP67, betrouwbare werking tot -40 °C
- 06 Opladen via micro-USB, tot 20 uur continu gebruik

Technische gegevens

MERK	Dräger
MODEL	Dräger X-am® pomp
OVERIGE GOEDKEURINGEN	Ex-zone 0
COMPATIBELE SENSOREN / POMPEN / TESTSTATIONS / KALIBRATIEGASSEN	Dräger X-am 2500 · Dräger X-am 2800 · Dräger X-am 5000 · Dräger X-am 5600 · Dräger X-am 5800