

SGI · KALIBRATIE- EN TESTAPPARATUUR · DRUKREGELAAR MET DEMAND FLOW

Standard Demand Flow Regulator

Productcode: ODFR-C10-AER · Serie: 2000 series



Standaard demand-flow-kalibratieregelaar voor gasdetectie-instrumenten en analysers die gas aanzuigen met een pomp. Hij regelt de gasstroom naar de pomp van het instrument, waardoor het verbruik van kalibratiegas wordt verminderd.

- 01** Demand-flow-regeling voor gasdetectie-instrumenten met pompaanzuiging
- 02** Geen debietmeter nodig; vereenvoudigt de kalibratietraining
- 03** Behuizing in roestvast staal of vernikkeld messing
- 04** Opties voor C10- en NPT-inlaataansluiting

Technische gegevens

MERK	SGI
MODEL	Standard Demand Flow Regulator
INLAATAANSLUITING	C10 connection; NPT connection
MANOMETER	Ja
MATERIAAL BEHUIZING	stainless steel or nickel-plated brass

Varianten

CODE	KENMERK
ODFR-C10-AER	Brass · 20 Bar (290 Psi) · 0-35 Bar (0-500 Psi) · 0 to 3" water column · Vacuum · 7/16" x 28 UNF 2B Aerosol · 4.8mm (3/16") Barb
ODFR-CGA600-BR	Brass · 35 Bar (500 Psi) · 0-35 Bar (0-500 Psi) · 0 to 3" water column · Vacuum · CGA 600 · 4.8mm (3/16") Barb
ODFR-HP-BR	Brass · 200 Bar (2900 Psi) · 0-200 Bar (0-2900 Psi) · 0 to 3" water column · Vacuum · 1/4" NPT - Female · 4.8mm (3/16") Barb
ODFR-HP-SS	Stainless Steel · 200 Bar (2900 Psi) · 0-200 Bar (0-2900 Psi) · 0 to 3" water column · Vacuum · 1/4" NPT - Female · 4.8mm (3/16") Barb
ODFR-C10-SS	Stainless Steel · 70 Bar (1000 Psi) · 0-70 Bar (0-1000 Psi) · 0 to 3" water column · Vacuum · 5/8" x 18 - UNF C-10 Connection · 4.8mm (3/16") Barb

CODE	KENMERK
ODFR-C10-BR	Brass · 70 Bar (1000 Psi) · 0-70 Bar (0-1000 Psi) · 0 to 3" water column · Vacuum · 5/8" x 18 - UNF C-10 Connection · 4.8mm (3/16") Barb