

DRÄGER · VASTE GASDETECTIE · ZELFSTANDIGE GASDETECTOR

# PointGard 3200

Serie: PointGard



Dräger PointGard 3200 is een zelfstandige gasmonitor met display die brandbare gassen in de omgevingslucht bewaakt met de katalytische DrägerSensor DQ (pellistor). Naast 4–20 mA- en HART-uitgangen beschikt hij over relais. De GFRP-behuizing heeft beschermingsgraad IP66; hij werkt van -20 °C tot 50 °C en is voorzien van CE-markering.

- 01 Bewaking van brandbare gassen met de katalytische DrägerSensor DQ (pellistor)
- 02 4–20 mA- en HART-uitgangen, relais
- 03 Zelfstandige gasmonitor met display
- 04 Behuizing van glasvezelversterkt polyester (GFRP), IP66
- 05 Voeding 10–30 V DC of 100–240 V AC; CE-markering

## Technische gegevens

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| MERK                  | Dräger                              |
| MODEL                 | PointGard 3200                      |
| GEMETEN GASSEN        | Ex / LEL                            |
| SENSORTECHNOLOGIEËN   | Katalytisch                         |
| UITGANGEN             | 4–20 mA · HART · Relais             |
| DISPLAY               | Ja                                  |
| SIL-NIVEAU            | Geen                                |
| IP-KLASSE             | IP66                                |
| BEDRIJFSTEMPERATUUR   | -20–50 °C                           |
| VOEDING               | 10-30 V (DC) / 100-240 V (AC)       |
| MATERIAAL BEHUIZING   | Glasvezelversterkt polyester (GFRP) |
| OVERIGE GOEDKEURINGEN | CE-markering                        |
| AFMETINGEN            | 25,5x28x12 cm (H × B × D)           |
| GEWICHT               | 9.26 lb (4.2 kg)                    |

COMPATIBELE SENSOREN /  
CENTRALES / ACCESSOIRES

DrägerSensor DQ

## Certificaten

OVERIG

CE-markering