

DRÄGER · VASTE GASDETECTIE · GASTRANSMITTER

Polytron A500

Serie: Polytron



Dräger Polytron A500 is een elektrochemische transmitter voor het meten van ammoniak (NH₃). Met de compatibele DrägerSensor NH₃ FL meet hij in het bereik 0–50 ppm en biedt hij een 4–20 mA analoge uitgang. Hij werkt op 22–26 V DC, heeft een PA-behuizing met beschermingsgraad IP65, werkt tussen 0 °C en 50 °C en draagt de CE-markering.

- 01 Meetbereik 0–50 ppm voor ammoniak (NH₃)
- 02 Elektrochemisch meetprincipe, compatibel met DrägerSensor NH₃ FL
- 03 4–20 mA analoge uitgang, voeding 22–26 V DC
- 04 PA-behuizing, IP65; 7,5 × 22,5 × 7,5 cm
- 05 Bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 50 °C; CE-markering

Technische gegevens

MERK	Dräger
MODEL	Polytron A500
GEMETEN GASSEN	NH ₃
SENORTECHNOLOGIEËN	Elektrochemisch
UITGANGEN	4–20 mA
DISPLAY	Nee
SIL-NIVEAU	Geen
IP-KLASSE	IP65
BEDRIJFSTEMPERATUUR	0–50 °C
VOEDING	22 tot 26 V DC
MATERIAAL BEHUIZING	PA
OVERIGE GOEDKEURINGEN	CE-markering
AFMETINGEN	7,5x22,5x7,5 cm (H × B × D)
GEWICHT	1.32 lb (600 g)

COMPATIBELE SENSOREN /
CENTRALES / ACCESSOIRES

DrägerSensor NH3 FL

Gas en meetbereik

GAS	EENHEID	MEETBEREIK	SENSOR
NH3	ppm	0 – 50	Elektrochemisch

Certificaten

OVERIG

CE-markering