

DRÄGER · VASTE GASDETECTIE · CENTRALE

REGARD 3000

Serie: REGARD



Dräger REGARD 3000 is een modulair regelsysteem voor het bewaken van gassen en dampen. Met ingangs-, relais- en gatewaymodules ondersteunt het maximaal vier analoge transmitters en acht relais, en het biedt een HART-ingang en netwerkkoppeling via Ethernet met REGARD 7000. Het biedt SIL 2c3, IP65, een voeding van 115–230 V AC, werking van -20 °C tot 55 °C en ATEX-goedkeuring.

- 01** 4 kanalen: vier analoge transmitters en acht relais
- 02** 4–20 mA HART-ingangsmodule, Ethernet-koppeling met REGARD 7000
- 03** SIL 2c3 (IEC 61508-1-3)
- 04** IP65; 30x30,5x10 cm; 115–230 V AC; -20...55 °C
- 05** ATEX-, CE- en prestatiegoedkeuring

Technische gegevens

MERK	Dräger
MODEL	REGARD 3000
UITGANGEN	4–20 mA · Relais · HART · Ethernet · Fieldbus
KANALEN / DETECTOREN	4
SIL-NIVEAU	SIL 2c3
IP-KLASSE	IP65
BEDRIJFSTEMPERATUUR	-20–55 °C
VOEDING	115 – 230 V AC
OVERIGE GOEDKEURINGEN	ATEX, CE-markering, Prestatiegoedkeuring
AFMETINGEN	30x30,5x10 cm
GEWICHT	17.64 lb (8 kg)
COMPATIBELE SENSOREN / CENTRALES / ACCESSOIRES	REGARD 7000

Normen

NORM	PRESTATIE
IEC 61508-1-3	SIL 2c3

Certificaten

ATEX	ATEX
OVERIG	CE-markering
OVERIG	Prestatiegoedkeuring