

DRÄGER · VASTE GASDETECTIE · GASTRANSMITTER

VarioGard 3000 EC

Serie: VarioGard



De Dräger VarioGard® 3000 EC is een gastransmitter die ammoniak, koolmonoxide, zuurstof, stikstofmonoxide en stikstofdioxide meet met een elektrochemische sensor. Hij verzendt zijn meetwaarde via een busverbinding. Hij werkt op een voeding van 16–30 V DC; de behuizing van ABS-kunststof heeft beschermingsgraad IP65 en werkt van -20 tot 50 °C.

- 01 Meet NH₃, CO, O₂, NO en NO₂
- 02 Elektrochemisch meetprincipe (EC)
- 03 Busuitgang
- 04 Gasspecifieke DrägerSensor XXS VG-sensoren
- 05 Behuizing van ABS-kunststof, beschermingsgraad IP65

Technische gegevens

MERK	Dräger
MODEL	VarioGard 3000 EC
GEMETEN GASSEN	NH ₃ · CO · O ₂ · NO · NO ₂
SENORTECHNOLOGIEËN	Elektrochemisch
UITGANGEN	Fieldbus
DISPLAY	Nee
SIL-NIVEAU	Geen
IP-KLASSE	IP65
BEDRIJFSTEMPERATUUR	-20–50 °C
VOEDING	16 tot 30 V DC
MATERIAAL BEHUIZING	ABS-kunststof
OVERIGE GOEDKEURINGEN	CE-markering
AFMETINGEN	11x12x6 cm (H × B × D)
GEWICHT	14.11 oz (400 g)

COMPATIBELE SENSOREN /
CENTRALES / ACCESSOIRES

DrägerSensor XXS NH3 VG · DrägerSensor XXS CO VG · DrägerSensor XXS O2 VG ·
DrägerSensor XXS NO VG · DrägerSensor XXS NO2 LC VG

Certificaten

OVERIG

CE-markering