

DRÄGER · VASTE GASDETECTIE · GASTRANSMITTER

VarioGard 3200 CAT

Serie: VarioGard



De Dräger VarioGard 3200 CAT is een gastransmitter die brandbare gassen zoals methaan, LPG en waterstof detecteert met een katalytische sensor. Hij verzendt zijn meetwaarde via een busverbinding. Hij werkt op een 3-draads voeding van 16–30 V DC; de behuizing van ABS-kunststof heeft beschermingsgraad IP65 en werkt van -20 tot 50 °C.

- 01 Detectie van brandbare gassen: methaan, LPG, waterstof
- 02 Katalytisch meetprincipe
- 03 Busuitgang
- 04 Behuizing van ABS-kunststof, beschermingsgraad IP65
- 05 Bedrijfstemperatuur -20 °C tot 50 °C

Technische gegevens

MERK	Dräger
MODEL	VarioGard 3200 CAT
GEMETEN GASSEN	Ex / LEL · CH ₄ · H ₂
SENORTECHNOLOGIEËN	Katalytisch
UITGANGEN	Fieldbus
DISPLAY	Nee
SIL-NIVEAU	Geen
IP-KLASSE	IP65
BEDRIJFSTEMPERATUUR	-20–50 °C
VOEDING	16 tot 30 V DC, 3-draads
MATERIAAL BEHUIZING	ABS-kunststof
OVERIGE GOEDKEURINGEN	CE-markering
AFMETINGEN	11x12x6 cm (H × B × D)
GEWICHT	14.11 oz (400 g)

Certificaten

OVERIG

CE-markering