

X-node

Serie: X-node



Dräger X-node is een draadloos IoT-gasmonitoringapparaat voor procesbewaking en -analyse. Met een keuze aan DrägerSensors bewaakt het gasen zoals H₂S, NH₃, H₂, CO₂, CO en O₂ en verzendt het gegevens via LoRa en Bluetooth. Het wordt gevoed door een lithium-polymeerbatterij, heeft een IP65-behuizing van polycarbonaat, werkt van -20 °C tot 50 °C en is voorzien van CE-markering.

- 01** Draadloze IoT-oplossing: communicatie via LoRa en Bluetooth
- 02** DrägerSensor-opties voor H₂S, NH₃, H₂, CO₂, CO, O₂, H₂O₂ en methanol
- 03** Voeding via lithium-polymeerbatterij
- 04** Behuizing van polycarbonaat, IP65
- 05** Bedrijfstemperatuur -20 °C tot 50 °C; CE-markering

Technische gegevens

MERK	Dräger
MODEL	X-node
GEMETEN GASSEN	H ₂ S · NH ₃ · H ₂ · CO ₂ · CO · O ₂ · Overig
SENSORTECHNOLOGIEËN	Elektrochemisch
UITGANGEN	Draadloos · Bluetooth
DISPLAY	Nee
SIL-NIVEAU	Geen
IP-KLASSE	IP65
BEDRIJFSTEMPERATUUR	-20–50 °C
VOEDING	Lithium-polymeerbatterij
MATERIAAL BEHUIZING	Polycarbonaat
OVERIGE GOEDKEURINGEN	CE-markering
AFMETINGEN	17x9 cm

GEWICHT	10.58 oz (300 g)
COMPATIBELE SENSOREN / CENTRALES / ACCESSOIRES	DrägerSensor H2S · DrägerSensor H2S HC · DrägerSensor NH3 AL · DrägerSensor NH3 FL · DrägerSensor NH3 TL · DrägerSensor H2 · DrägerSensor IR CO2 · DrägerSensor CO · DrägerSensor CO LS · DrägerSensor MEC O2 · DrägerSensor O2 LS · DrägerSensor H2O2 HC · DrägerSensor H2O2 LC · DrägerSensor OV 1

Certificaten

OVERIG	CE-markering
--------	--------------