

DELTA PLUS · HOOFDBESCHERMING

SUPER QUARTZ

Productcode: SUPE0P101 · Serie: SUPER QUARTZ



Delta Plus SUPER QUARTZ: schaal van ABS-polycarbonaat, zonder ventilatie, schuifverstelling, 8-punts kunststofbebanding, 4-punts kinband; EN 397 (MM LD; -30 °C tot +150 °C; 440 Vac) en EN 50365 Class 0 opgegeven.

- 01 EN 397 (MM, LD, 440 Vac; -30 °C tot +150 °C)
- 02 EN 50365 Class 0
- 03 Schaal van ABS-polycarbonaat
- 04 Zonder ventilatie
- 05 Schuifverstelling

Technische gegevens

MERK	Delta Plus
MODEL	SUPER QUARTZ
AANVULLENDE EISEN EN 397	-30 °C · +150 °C · MM (gesmolten metaal) · LD (laterale vervorming) · 440 Vac
ELEKTRISCHE ISOLATIE	EN 50365 klasse 0 (1000 V)
VENTILATIE	Niet geventileerd
AANTAL BEVESTIGINGSPUNTEN BINNENWERK	8
VERSTELLING	Schuifband
KINBAND	4-punts
HOOFDOMTREK	53–63 cm
MATERIAAL HELMSCHAAL	ABS - Polycarbonate
GEWICHT	410 g
KLEUREN	White
LEVENSDUUR	84 months from manufacturing; 60 months from first use

Normen

NORM	EDITIE	PRESTATIE
EN 397	2012	MM LD -30°C +150°C 440VAC
EN 50365	—	Class 0

Varianten

CODE	KENMERK
SUPE0P101	White

Toepassingsgebieden

Bouw · Algemene industrie · Chemie · Petrochemie / raffinaderij · Energie · Logistiek / opslag