

W+R · HANDBESCHERMING · SNIJBESTENDIG

ECOTAC D15

Productcode: 911 - 553 - 705



Ademende, snijbestendige werkhandschoen; naadloos 15 gauge 3D-gebreid, garen van HPPE en polyamide-glasvezel, coating van micro-nitrilschuim en TPU, dubbel gedompeld. EN 388-code 4543D.

- 01** EN 388-code 4543D
- 02** Naadloos 15 gauge 3D-gebreid
- 03** Coating van micro-nitrilschuim + TPU
- 04** Dubbel gedompeld, ademend
- 05** Maten 6-12, verpakking van 10 paar

Technische gegevens

MERK	W+R
MODEL	ECOTAC D15
EN 388-CODE	4543D
SCHUURWEERSTAND	4
SNIJWEERSTAND (COUPE)	5
SCHEURWEERSTAND	4
DOORSTEEKWEERSTAND	3
SNIJWEERSTAND (ISO 13997)	D
COATING	Schuimnitril
VOERING / BREIMATERIAAL	HPPE, Poliamid Cam Elyaf + Spandex
BREIJNHEID	15 gauge
MANCHET	Gebreide manchet
LENGTE	240 mm
MATEN	6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12
VERPAKKING	10 paar

Normen

NORM	PRESTATIE
EN 388	4543D

Varianten

CODE	KENMERK
911 - 553 - 705	6 – 12