

DRÄGER · PORTATİF GAZ ALGILAMA · TEK GAZ (KİŞİSEL)

Pac 6000

Seri: Pac



Dräger Pac 6000, CO, H₂S, SO₂ veya O₂ için kişisel izlemede kullanılan tek gaz dedektörüdür. Sensör ve batarya iki yıllık kullanım ömrü boyunca değiştirilmez; cihaz ilk etkinleştirmeye başlar. Sesli, görsel ve titreşimli 360° alarm, olay kaydı ve tepe değer gösterimi vardır. IP68, -40 °C ile +55 °C arası çalışma, ATEX ve IECEx onaylıdır; ağırlığı 106 g.

- 01 CO, H₂S, SO₂ veya O₂ için tek gaz ölçümü
- 02 İki yıl sensör ve batarya değişimi gerekmez
- 03 Sesli, görsel ve titreşimli 360° alarm
- 04 Olay kaydı; tepe değer ve alarm geçmişi
- 05 IP68, -40 °C / +55 °C, ATEX ve IECEx

Teknik bilgi

MARKA	Dräger
MODEL	Pac 6000
ÖLÇÜLEN GAZLAR	CO · O ₂ · H ₂ S · SO ₂
AYNI ANDA GAZ SAYISI	1
SENSÖR TEKNOLOJİLERİ	Elektrokimyasal
IP SINIFI	IP68
ÇALIŞMA SÜRESİ	2 yıl (7/24)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40-55 °C
ALARMLAR	Sesli, görsel ve titreşimli; üstte ve altta iki yanıp sönen LED (360°)
VERİ KAYDI	Olay kaydı: konsantrasyonlar ve olaylar tarih ve saatiyle
DİĞER ONAYLAR	Yok
AĞIRLIK	106 g
UYUMLU SENSÖR / POMPA / TEST İSTASYONU / KALİBRASYON GAZI	Bump Test Station · X-dock Station

Sertifikalar

ATEX	ATEX
IECEX	IECEX
Diğer	CE
Diğer	EAC