

DRÄGER · PORTATİF GAZ ALGILAMA · AKSESUAR

Dräger X-am® Pompası

Seri: X-am



Dräger X-am pompa, Dräger X-am 2500/2800 ve X-am 5000/5600/5800 taşınabilir gaz ölçüm cihazları için harici bir pompadır; tank ve tank sistemleri, tüneller veya kuyular gibi yerlerde uzaktan ölçüm ve giriş öncesi (serbest bırakma) ölçümleri için tasarlanmıştır. Klipsle X-am cihazına takılır; açık bir gaz dedektörüne bağlandığında kendiliğinden çalışır, çıkarıldığında kendiliğinden kapanır, böylece difüzyondan pompalı çalışmaya geçiş hızlı ve kolaydır. Pompa ile ortam havasına 45 metreye kadar mesafeden ulaşılabilir; 3 mm çaplı hortumlar için optimize edilmiştir. Pompa Ex-zone 0'da kullanım için onaylıdır. 17,5 cm yüksekliği ve 200 g ağırlığıyla kompakttır; IP67'ye göre toz ve suya karşı korumalıdır ve -40 °C'ye kadar düşük sıcaklıklarda güvenilir çalışır. Akü micro-USB üzerinden standart bir telefon şarj cihazıyla yaklaşık altı saatte dolar; kapasitesi günde 8 ölçümle üç çalışma haftasına (veya 20 saate kadar sürekli çalışmaya) yeter ve X-am'in çalışma süresini azaltmaz. Pompanın çalışma süresi, şarj durumu, akü uyarıları ve akış alarmı X-am'de gösterilir ve veri kaydedicide saklanır; toplam çalışma süresi Dräger CC-Vision yazılımıyla değerlendirilebilir.

- 01 X-am 2500/2800 ve 5000/5600/5800 için harici pompa
- 02 Bağlanınca otomatik başlar, çıkarılınca kapanır
- 03 45 metreye kadar uzaktan ölçüm
- 04 Ex-zone 0'da kullanım için onaylı
- 05 IP67, -40 °C'ye kadar güvenilir çalışma
- 06 Micro-USB ile şarj, 20 saate kadar sürekli çalışma

Teknik bilgi

MARKA	Dräger
MODEL	Dräger X-am® Pompası
DİĞER ONAYLAR	Ex-zone 0

UYUMLU SENSÖR / POMPA / TEST
İSTASYONU / KALİBRASYON GAZI

Dräger X-am 2500 · Dräger X-am 2800 · Dräger X-am 5000 · Dräger X-am 5600 ·
Dräger X-am 5800