

DRÄGER · SABİT GAZ ALGILAMA · BAĞIMSIZ GAZ DEDEKTÖRÜ

PointGard 3200

Seri: PointGard



Dräger PointGard 3200, ortam havasındaki yanıcı gazları katalitik boncuk prensibiyle çalışan DrägerSensor DQ ile izleyen, kendi kendine yeten ekranlı bir gaz izleme cihazıdır. 4–20 mA ve HART çıkışlarının yanında röleleri vardır. GFRP gövdesi IP66 korumalıdır; -20 °C ile 50 °C arasında çalışır ve CE işaretlidir.

- 01 Katalitik boncuk DrägerSensor DQ ile yanıcı gaz izleme
- 02 4–20 mA ve HART çıkışları, röleler
- 03 Ekranlı, kendi kendine yeten gaz izleme cihazı
- 04 Cam elyaf takviyeli polyester (GFRP) gövde, IP66
- 05 10–30 V DC veya 100–240 V AC besleme; CE işareti

Teknik bilgi

MARKA	Dräger
MODEL	PointGard 3200
ÖLÇÜLEN GAZLAR	Ex / LEL
SENSÖR TEKNOLOJİLERİ	Katalitik
ÇIKIŞ SİNYALLERİ	4–20 mA · HART · Röle
EKRAN	Var
SİL SEVİYESİ	Yok
IP SINIFI	IP66
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20–50 °C
BESLEME	10-30 V (DC) / 100-240 V (AC)
GÖVDE MALZEMESİ	Cam elyaf takviyeli polyester (GFRP)
DİĞER ONAYLAR	CE işareti
BOYUT	25,5x28x12 cm (Y × G × D)
AĞIRLIK	9.26 lb (4.2 kg)

UYUMLU SENSÖR / KONTROL
ÜNİTESİ / AKSESUAR

DrägerSensor DQ

Sertifikalar

Diğer

CE işareti