

DRÄGER · SABİT GAZ ALGILAMA · GAZ TRANSMİTTERİ

Polytron A500

Seri: Polytron



Dräger Polytron A500, amonyak (NH₃) ölçümü için elektrokimyasal ilkeyle çalışan bir transmitterdir. Uyumlu DrägerSensor NH₃ FL ile 0–50 ppm aralığında ölçüm yapar ve 4–20 mA analog çıkış verir. 22–26 V DC beslemeyle çalışır; PA gövdesi IP65 korumalıdır, 0 °C ile 50 °C arasında kullanılır ve CE işaretlidir.

- 01 Amonyak (NH₃) için 0–50 ppm ölçüm aralığı
- 02 Elektrokimyasal ölçüm ilkesi, DrägerSensor NH₃ FL ile uyumlu
- 03 4–20 mA analog çıkış, 22–26 V DC besleme
- 04 PA gövde, IP65; 7,5 × 22,5 × 7,5 cm
- 05 0 °C ile 50 °C arası çalışma sıcaklığı; CE işareti

Teknik bilgi

MARKA	Dräger
MODEL	Polytron A500
ÖLÇÜLEN GAZLAR	NH ₃
SENSÖR TEKNOLOJİLERİ	Elektrokimyasal
ÇIKIŞ SİNYALLERİ	4–20 mA
EKRAN	Yok
SİL SEVİYESİ	Yok
IP SINIFI	IP65
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	0–50 °C
BESLEME	22 – 26 V DC
GÖVDE MALZEMESİ	PA
DİĞER ONAYLAR	CE işareti
BOYUT	7,5x22,5x7,5 cm (Y × G × D)
AĞIRLIK	1.32 lb (600 g)

UYUMLU SENSÖR / KONTROL
ÜNİTESİ / AKSESUAR

DrägerSensor NH3 FL

Gaz ve ölçüm aralığı

GAZ	BİRİM	ÖLÇÜM ARALIĞI	SENSÖR
NH3	ppm	0 – 50	Elektrokimyasal

Sertifikalar

DİĞER

CE işareti