

DRÄGER · SABİT GAZ ALGILAMA · GAZ TRANSMİTTERİ

VarioGard 2320 IR

Seri: VarioGard



Dräger VarioGard 2320 IR, karbondioksiti kızılötesi sensörle izleyen bir gaz transmitteridir. Ölçüm sinyalini 4-20 mA analog çıkışla iletir. 16-32 V DC 3 telli beslemeyle çalışır; ABS plastik gövdesi IP65 korumalıdır ve -20 ile 50 °C arasında kullanılabilir.

- 01 Karbondioksit (CO₂) izleme
- 02 Kızılötesi (IR) ölçüm prensibi
- 03 4-20 mA analog çıkış
- 04 ABS plastik gövde, IP65 koruma
- 05 Çalışma sıcaklığı -20 °C ile 50 °C arası

Teknik bilgi

MARKA	Dräger
MODEL	VarioGard 2320 IR
ÖLÇÜLEN GAZLAR	CO ₂
SENSÖR TEKNOLOJİLERİ	Kızılötesi
ÇIKIŞ SİNYALLERİ	4-20 mA
EKRAN	Yok
SİL SEVİYESİ	Yok
IP SINIFI	IP65
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20-50 °C
BESLEME	16 – 32 V DC, 3 telli
GÖVDE MALZEMESİ	ABS plastik
DİĞER ONAYLAR	CE işareti
BOYUT	11x12x6 cm (Y × G × D)
AĞIRLIK	14.11 oz (400 g)

Sertifikalar

Diğer

CE işareti