

DRÄGER · SABİT GAZ ALGILAMA · GAZ TRANSMİTTERİ

VarioGard 3200 CAT

Seri: VarioGard



Dräger VarioGard 3200 CAT, katalitik sensörle metan, LPG ve hidrojen gibi yanıcı gazları algılayan bir gaz transmitteridir. Ölçüm sonucunu veri yolu (bus) üzerinden iletir. 16–30 V DC 3 telli beslemeyle çalışır; ABS plastik gövdesi IP65 korumalıdır ve -20 ile 50 °C arasında kullanılabilir.

- 01 Yanıcı gaz algılama: metan, LPG, hidrojen
- 02 Katalitik ölçüm prensibi
- 03 Veri yolu (bus) çıkışı
- 04 ABS plastik gövde, IP65 koruma
- 05 Çalışma sıcaklığı -20 °C ile 50 °C arası

Teknik bilgi

MARKA	Dräger
MODEL	VarioGard 3200 CAT
ÖLÇÜLEN GAZLAR	Ex / LEL · CH ₄ · H ₂
SENSÖR TEKNOLOJİLERİ	Katalitik
ÇIKIŞ SİNYALLERİ	Fieldbus
EKRAN	Yok
SİL SEVİYESİ	Yok
IP SINIFI	IP65
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20–50 °C
BESLEME	16 – 30 V DC, 3 telli
GÖVDE MALZEMESİ	ABS plastik
DİĞER ONAYLAR	CE işareti
BOYUT	11x12x6 cm (Y × G × D)
AĞIRLIK	14.11 oz (400 g)

Sertifikalar

Diğer

CE işareti