

DRÄGER · SABİT GAZ ALGILAMA · KABLOSUZ SİSTEM

X-node

Seri: X-node



Dräger X-node, proses izleme ve analiz için kablosuz bir IoT gaz ölçüm cihazıdır. DrägerSensor seçenekleriyle H₂S, NH₃, H₂, CO₂, CO ve O₂ gibi gazları izler; verileri LoRa ve Bluetooth üzerinden iletir. Lityum-polimer pille çalışır, polikarbonat gövdesi IP65 korumalıdır, -20 °C ile 50 °C arasında çalışır ve CE işaretlidir.

- 01 Kablosuz IoT çözümü: LoRa ve Bluetooth iletişimi
- 02 H₂S, NH₃, H₂, CO₂, CO, O₂, H₂O₂ ve metanol için DrägerSensor seçenekleri
- 03 Lityum-polimer pil ile besleme
- 04 Polikarbonat gövde, IP65
- 05 Çalışma sıcaklığı -20 °C ile 50 °C; CE işareti

Teknik bilgi

MARKA	Dräger
MODEL	X-node
ÖLÇÜLEN GAZLAR	H ₂ S · NH ₃ · H ₂ · CO ₂ · CO · O ₂ · Diğer
SENSÖR TEKNOLOJİLERİ	Elektrokimyasal
ÇIKIŞ SİNYALLERİ	Kablosuz · Bluetooth
EKRAN	Yok
SİL SEVİYESİ	Yok
IP SINIFI	IP65
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20–50 °C
BESLEME	Lityum polimer batarya
GÖVDE MALZEMESİ	Polikarbonat
DİĞER ONAYLAR	CE işareti
BOYUT	17x9 cm
AĞIRLIK	10.58 oz (300 g)

**UYUMLU SENSÖR / KONTROL
ÜNİTESİ / AKSESUAR**

DrägerSensor H2S · DrägerSensor H2S HC · DrägerSensor NH3 AL · DrägerSensor
NH3 FL · DrägerSensor NH3 TL · DrägerSensor H2 · DrägerSensor IR CO2 ·
DrägerSensor CO · DrägerSensor CO LS · DrägerSensor MEC O2 · DrägerSensor
O2 LS · DrägerSensor H2O2 HC · DrägerSensor H2O2 LC · DrägerSensor OV 1

Sertifikalar**DİĞER**

CE işareti