

Dräger Saver CF

Seri: Dräger Saver



Dräger Saver CF, alev geciktirici başlıklı, sabit akışlı (constant flow) bir acil kaçış solunum cihazıdır. Takması kolaydır ve otomatik çalışır: ambalaj açıldığında devreye girer ve başlığa sürekli solunum havası vermeye başlar; bu yüzden çok az eğitimle kullanılabilir. Gözlük kullananlar ve sakallı kişiler için de uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Modele göre 10 veya 15 dakika kaçış havası sağlar: Saver CF10 2 L 200 bar alüminyum, Saver CF15 3 L 200 bar çelik, Saver CF15 CC 3 L 200 bar karbon kompozit tüple gelir. Basit ve arızaya dayanıklı redüktör sistemi tüp tamamen boşalana kadar sabit hava akışı verir; hava bitmeden önce alarm düdüğü çalar. Alev geciktirici başlıkta geniş çevresel görüş için büyük bir vizör vardır. Yumuşak çanta veya sert kutu seçenekleri vardır; siyah antistatik kutular ve parlak turuncu çantalar düşük ışıkta görünürlük için fotolüminesan paneller ve reflektif şeritler taşır. Riskli bölgelerde duvara monte edilebilir, göğüs çantası olarak veya omuzdan taşınabilir; malzemesi yıkanabilir, alev geciktiricidir ve suyun akmasına izin verir. SE versiyonundaki yeni boyun contası, makine dairelerinde sık görülen yüksek sıcaklık, ozon ve dizel dumanına karşı dayanıklıdır; standart Saver CF15 üniteleri SE seçeneğiyle donatılabilir. Çanta ve kutudaki şeffaf pencereden tüp basınç göstergesi ambalaj açılmadan kontrol edilir. EN 1146 (2005), DNV GL yangın ve tip onayı, SOLAS Bölüm II-2, Gemi Teçhizatı Direktifi (MED), Basınçlı Ekipman Direktifi ve ISO 23269-1:2008 onaylıdır; sert kutulu ve antistatik yumuşak çantalı sürümler patlayıcı ortamlarda (zone 0) kullanılabilir. Ağırlığı 15,21 lb'dir.

- 01 Açılınca otomatik çalışan sabit akışlı başlık
- 02 Modele göre 10 veya 15 dakika kaçış havası
- 03 Hava bitmeden önce alarm düdüğü
- 04 EN 1146 (2005), MED ve SOLAS II-2 onaylı
- 05 Fotolüminesan paneli, reflektif şeritli çanta veya kutu
- 06 Ambalajı açmadan pencereden tüp basıncı kontrolü

Teknik bilgi

MARKA	Dräger
MODEL	Dräger Saver CF
DOLUM BASINCI	200 bar
UYARI SİSTEMİ	Alarm whistle sounds before the air supply is exhausted
MED (GEMİ TEÇHİZATI) BELGELİ	Evet
AĞIRLIK	15.21 lb (6.9 kg)

Standartlar

NORM	BASKI
EN 1146	2005
ISO 23269-1	2008

Sertifikalar

MED	MED
DİĞER	SOLAS Chapter II-2
DİĞER	DNV GL Certificate of Fire Approval and Certificate of Type Approval