

DRÄGER · SOLUNUM KORUMA · PAPR BAŞLIK / KASK / VİZÖR

Dräger X-plore 8000 Kaynak Siperleri

Seri: Dräger X-plore 8000



Dräger X-plore 8000 kaynak siperleri, Dräger X-plore 8000 motorlu fan filtre ünitesi (PAPR) sistemiyle kullanılan baş parçalarıdır; kaynak işlerinde göz, yüz ve solunum korumasını birlikte sağlar. Kıvılcım ve kaynak sıçramasına, ayrıca kaynakta oluşan zararlı ışınlar karşı korur. Otomatik kararan filtre (ADF) modülü taşlama için 4, kesme için 5-8, kaynak için 9-13 kararma kademesine ayarlanır. Örtülü elektrot, TIG, MIG/MAG, plazma kesme/kaynak, taşlama ve oksî-yakıt kaynak/kesme için uygundur; lazer ışın kaynağı için uygun değildir. İki model vardır: Standart kaynak siperinde dıştaki düğmeyle ADF taşlama moduna alınır; güneş hücresi ve pil ile çift beslemeli ADF'nin pil ömrü en çok 2.200 saattir ve pil zayıflayınca uyarı lambası yanar. Premium kaynak siperinde yukarı kalkan otomatik kaynak vizörü vardır; kaldırıncı içteki şeffaf vizörle hazırlık ve taşlama yapılır; kararmış yan pencereler görüşü genişletir, ADF pil ömrü en çok 2.800 saattir ve dijital ekran gösterir. Tekstil boyun contası ve döner düğmeli ayarlanabilir baş bandı vardır. X-plore 8300 veya 8500 ile EN 12941 TH3 ve AS/NZS 1716, 8500 ile NIOSH onaylıdır; göz koruması EN 166, EN 175, ADF EN 379'a göre.

- 01 X-plore 8000 PAPR sistemi için kaynak vizörü
- 02 ADF kararma kademesi 4 / 5-8 / 9-13
- 03 Standart ve Premium (yukarı kalkan vizör) modeller
- 04 X-plore 8300 / 8500 ile EN 12941 TH3
- 05 EN 166, EN 175, EN 379 (ADF)
- 06 Tekstil boyun contası, döner düğmeli baş bandı

Teknik bilgi

MARKA	Dräger
MODEL	Dräger X-plore 8000 Kaynak Siperleri
PARTİKÜL SINIFI	TH3
UYUMLU MASKE / FİLTRE / BAŞLIK	Dräger X-plore 8300 · Dräger X-plore 8500

Standartlar

NORM	BASKI	PERFORMANS
EN 12941	—	TH3
AS/NZS 1716	—	—
EN 166	—	2 F 3
EN 166	2001	—
EN 175	1997	—
EN 379	2003+A1:2009	—
ANSI/ISEA Z87.1	—	—
CSA Z94.3	—	—
AS/NZS 1338.1	—	—

Sertifikalar

DİĞER

NIOSH

Kullanım alanları

Metal / kaynak · İnşaat · Genel sanayi